



## 54000 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-40 Semi Synthetic

Verzija dokumenta: 22.04.2024.



### opis

MPM polusintetičko ulje sa tehnologijom estara za dvotaktne motore motocikala 10W-40 pogodno je za četvorotaktne motore i menjače sa vazdušnim i vodenim hlađenjem. Ovo motorno ulje pruža visoke performanse zaštiti motora i menjača pri teškim uslovima zahvaljujući visokokvalitetnim baznim uljima sa mešavinom estara. Kombinacija izuzetnih aditiva protiv habanja/trenja i mazivosti smeše smanjuje potrošnju ulja i produžava vek trajanja motora. Ovo višerazredno motorno ulje SAE 10W-40 razvijeno je za motocikle sa kvačilom čije su ploče potopljene u ulju ili bez njega i kompatibilno sa starijim specifikacijama API SG, SH, SJ, SL i SM.

### Prema specifikacijama

API SN  
JASO MA / MA2

### Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
54001	1 L	6	450
54004	4 L	4	112
54020	20 L	1	30
54060	60 L	1	6
54205	205 L	1	2
54999	1000 L	1	-

## Standardne analize

TEST	VREDNOST		METHOD
Density na 15°C	0.854	kg/l	ASTM D4052
Colour	Red		VISUAL
Viscosity	10W-40		
Kinematic Viscosity na 40°C	95	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity na 100°C	14.9	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viscosity Index	165		ASTM D2270
Pourpoint	-45	°C	ASTM D6892
Total Base Number	7.3	mgKOH/g	ASTM D2896

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.