



65000C PTFE Grease EP-2

Verzija dokumenta: 15.04.2024.

opis

MPM Marine PTFE Grease EP-2 je teflonska mast koja odbija vodu, posebno namenjena za upotrebu u brodogradnji, metalnoj i industriji papira. Ova mast se može koristiti za podmazivanje kliznih površina, vođica, kablova, čeličnih struna, dizalica, koturova i zglobnih spojki. Idealna je za podmazivanje poljoprivredne mehanizacije, putničkih i komercijlnih vozila. Ova teflonska PTFE bela mast se može upotrebljavati za podmazivanje kugličnih, kliznih i kotrljajućih ležajeva.

Prema specifikacijama

DIN 51502
ISO 6743 / L-XCG HA2
KFK2U-35

Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
65018C	18 kg	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Colour	white_yellow	
NLGI Classification	2	
Base Oil	mineral	
Additive	PTFE	
Kinematic Viscosity na 40°C	100	mm ² /s
Temperature Range	-20 / 120	°C
Soap Thickener	Lithium	

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.