



65000H Heavy Duty Grease

Verzija dokumenta: 22.04.2024.



opis

MPM Heavy Duty Grease je vrlo učinkovita litijum-kalcijumska mast. Ova vrlo kvalitetna mineralna mast u kombinaciji sa posebnim EP aditivima i polimerima sprečava kontakt metal-na-metal, smanjujući trenje i habanje u najtežim radnim uslovima. Omogućava stabilan i prijanjajući mazivni film uz izvanrednu voodootpornost, čak i u uslovima najvećih opterećenja. MPM Heavy Duty Grease je višenamenska mast, koja se može primeniti i za off-road i konstruktorske namene, kao što su zavrtnji, šasije i teško opterećeni klizni ležajevi kod utovarivača i ostale opreme. Takođe se može koristiti i za određene dvosmerne centralne mazivne sisteme i sedla kamiona.

Prema specifikacijama

DIN 51825
KP2K-20

Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
65000H	0.4 kg	12	-
65001H	1 kg	6	-
65005H	5 kg	1	-
65018H	18 kg	1	-
65050H	50 kg	1	-
65185H	185 kg	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Colour	green	
NLGI Classification	2	
Kinematic Viscosity na 40°C	600	mm ² /s
Temperature Range	-20 / 120	°C
Peak Temperature	140	°C
Soap Thickener	Lithium- Calcium	

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.