



## 83000C Coolant -38°C G11 Ready to Use

Verzija dokumenta: 22.04.2024.



### opis

Ova rashladna tečnost sa silikatom VW TL 774C/B11 je vrhunska rashladna tečnost koja se može koristiti tokom cijele godine u rashladnim sistemima benzinskih i dizel motora. Zahvaljujući posebnom paketu aditiva i kvalitetnom monoetilen glikolu, ovaj MPM Coolant -38 °C VW TL 774C/G11 je jedan on najkvalitetnijih koji se može naći na tržištu. Ova tečnost se ne zazblažuje prije upotrebe i pruža zaštitu od smrzavanja do -38 °C.

### Prema specifikacijama

ASTM D3306 (USA)  
BEHR (Radiators)  
BMW GS 94000 / N600 69 0  
CUNA NC956-16  
Deutz/MWM  
GM/Opel  
MB 326.0  
ONORM V5123  
UNE 26-361  
VW TL 774C G11

### Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
83001C	1 L	6	450
83005C	5 L	4	112
83020C	20 L	1	30
83060C	60 L	1	12
83205C	205 L	1	2
83999C	1000 L	1	-

## Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density	1.076	kg/l
Colour	blue / green	
Frost Protection	-38	°C
Copper Corrosion	8	

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.