



86000A Antifreeze Premium Longlife G12+ Concentrate

Verzija dokumenta: 29.04.2024.



opis

Ovaj Long Life OAT antifriz bez silikata posjeduje visok kvalitet i posebno je razvijen za zaštitu obojenih metala kao što su aluminijum i magnezijum. Prije upotrebe potrebno je razblažiti s vodom u preporučenoj razmjeri.

Prema specifikacijama

ASTM D3306
DAF 74002
Ford ESE-M97B49-A / WSS-M97B44-C / WSS-M97B44-D
GM/Opel 1940 656 / 6277M
MAN 248 / 324 SNF
MB 325.3
Paccar 74002
Renault 41-01-001
VW TL 774D G12+ / 774F G12+
Volvo No. 260 / VCS

Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
86001A	1 L	6	450
86005A	5 L	4	112
86020A	20 L	1	30
86060A	60 L	1	6
86205A	205 L	1	2
86999A	1000 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density na 20°C	1.12	kg/l
Colour	red	
Freezing Point 50% razblaženo	-40	°C
Ph 50% razblaženo	7.6	
Water	3.72	mass%
Copper Corrosion	5.3	

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.