



## 88000C Coolant MPG

Verzija dokumenta: 20.03.2024.



### opis

MPM silicate-free MPG (monopropilen glikol) rashladna tečnost omogućava izvanrednu zaštitu aluminijumskih dijelova i dijelova od legura metala u rashladnim sistemima. Nije otrovna, ekološka višenamjenska tečnost koja se može koristiti i u brodovima, rekreativnim vozilima (RV) koja štiti brodske motore, sisteme za vodosnabdjevanje i kanalizaciju od smrzavanja. Ova rashladna tečnost je ekološka i može se bezbjedno zamjeniti, a takođe je pogodna za primjenu i u prehrambenoj industriji ukoliko je potrebno. Proizvod je spreman za upotrebu i ne treba da se razblažuje.

### Prema specifikacijama

VW TL 52 176

### Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
88005C	5 L	4	112
88020C	20 L	1	30
88060C	60 L	1	6
88205C	205 L	1	2
88999C	1000 L	1	-

### Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density na 20°C	1.02	kg/l
Frost Protection	-36	°C

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.