



## AD05000 Ceramic Engine Protector

Verzija dokumenta: 28.04.2024.

### opis

MPM Ceramic Engine Protector je vrhunski multifunkcionalni aditiv za motorno ulje, formulisan da djeluje u najekstremnijim uslovima. Visok stepen vezivanja metalne površine rezultira čvrstim i neujednačenim premazom na najkritičnijim dijelovima motora osjetljivim na habanje. Ovaj proizvod pruža, ne samo vrhunski film za podmazivanje koji sprečava kontakt metala sa metalom, već takođe obezbeđuje brz prenos toplote sa površine unutrašnjih komponenata.

### Osnovne prednosti

- Značajno smanjuje trenje i habanje.
- Vraća snagu motora.
- Produžava životni vijek motora.
- Smanjuje nivo buke motora.
- Poboljšava performanse hladnog starta.
- Smanjuje emisiju opasnih izduvnih gasova.
- Smanjuje temperaturu motornog ulja.
- Poboljšava nosivost mazivnog filma.
- Pomaže smanjenju potrošnje goriva i ulja.
- Obezbeđuje dugoročnu zaštitu vašeg motora.

### Primjena

Za sve benzinske, dizel i LPG motore, sa ili bez turbo punjača. Može se miješati sa svim komercijalno dostupnim motornim uljima. Nije štetan za katalizatore i neće začeptiti filtere.

*Nije pogodno za motocikle sa mokrim kvačilom.*

### Priručnik za aplikaciju

Dobro protresti prije upotrebe. - Dodajte sadržaj jedne boce od 250 ml u topli motor, poželjno neposredno nakon zamjene ulja. - Vozite cca. 15 minuta za postizanje optimalnog rezultata. - Vodite računa da sadržaj ulja ne pređe maksimalni nivo ulja u motoru. Sadržaj jedne boce od 250 ml pogodan je za obradu od 4 do 6 litara motornog ulja.

### Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
AD05250	0.25 L	6	-
AD05020	20 L	1	-

## Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Shelf life	2	year(s)
Density na 15°C	0.89	kg/l
Colour	White yellow	
Kinematic Viscosity na 20°C	720	mm <sup>2</sup> /s
Flashpoint COC	>201	°C

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.