



AD15000 Automatic Transmission Flush

Verzija dokumenta: 22.04.2024.



opis

MPM Automatic Transmission Flush koristi se za ispiranje i čišćenje unutrašnjih komponenti ATF Sistema. Vrlo efikasna svojstva čišćenja smanjuju i uklanjaju nakupljen mulj i odčepljuju otvore za tečnost unutar ATF sistema.

Osnovne prednosti

- Olakšava mijenjanje brzina.
- Odčepljuje otvore za tečnost.
- Čisti naslage i lakove sa pločica kvačila.
- Smanjuje kašnjenje prilikom mijenjanja brzina, produžava radni vijek mjenjača i eliminiše vibracije.

Primjena

Kompatibilno sa svim ATF. Primjenjivati samo na potpuno automatskim mjenjačima sa ATF uređajem za ispiranje. Nije primjenjivo kod poluautomatskih i manuelnih mjenjača

Priručnik za aplikaciju

Koristite samo s mašinom za ispiranje automatskog prenosa. Dodajte ATF Flush u mašinu za ispiranje automatskog prenosa. Pratite postupak/uputstva mašine za ispiranje automatskog prenosa. Uvek koristite ATF tečnost preporučenu od strane proizvođača originalnih delova. ATF Flush od 250 ml je pogodan za tretiranje do 8 litara tečnosti za automatski prenos.

Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
AD15250	0.25 L	6	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Shelf life	2	year(s)
Density na 15°C	0.870	kg/l
Colour	Licht Geel	
Kinematic Viscosity na 40°C	15.8	mm ² /s
Kinematic Viscosity na 100°C	3.5	mm ² /s
Flashpoint PM	95	°C
Pourpoint	0	°C

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.