



AD26000 Radiator Stop Leak and Conditioner

Verzija dokumenta: 22.04.2024.



opis

MPM Radiator Stop Leak and Conditioner se koristi za sprečavanje i popravljanje curenja radijatora, pumpe za vodu i glave cilindara.

Osnovne prednosti

- Trajno i pouzdano zaptiva / sprečava pucanje i curenje.
- Podmazuje pumpu za vodu.
- Eliminira potrebu za skupim popravkama.
- Štiti cijeli sistem za hlađenje protiv rđe i korozije.
- Ne šteti gumenim crijevima, plastičnim ili metalnim dijelovima/zaptivkama. • Nije otrovno i ne sadrži kiseline.

Primjena

Pogodno za sve benzinske, dizel i LPG sisteme za hlađenje sa radijatorima od aluminijuma, plastike ili čelika. Može se miješati sa vodom, rashladnim tečnostima i uobičajenim sredstvima protiv smrzavanja

Priručnik za aplikaciju

Dobro protresti prije upotrebe. Sipajte sadržaj boce od 250 ml u sistem za hlađenje toplog motora (nije vruće) s uključenim grijanjem kabine. Motor držite približno 10 minuta ili vozite na maloj udaljenosti. Sadržaj jedne boce od 250 ml pogodan je za tretiranje sistema za hlađenje do 12 litara rashladne tečnosti, antifrizu ili vode. Pažnja: Budite oprezni prilikom otvaranja radijatora / sistema hlađenja jer vruća rashladna tečnost ili para mogu izaći iz sistema.

Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
AD26250	0.25 L	6	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Shelf life	1	year(s)
Density na 20°C	1.02	kg/l
Colour	brown	
pH	6	
Odour	neutral	

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.