



BL001000BIO Marine TC-W3 Oil 2-Stroke High Performance Biodegradable

Verzija dokumenta: 22.04.2024.



opis

MPM Marine TC-W3 Oil 2-stroke Biolube je potpuno sintetičko biorazgradivo 2-taktno ulje za upotrebu u vanbrodskim motorima sa vodenim hlađenjem u čamcima, vodenim sankama i Evinrude E-TEC motorima.

Ovo termički stabilno ulje omogućava izuzetnu čistoću klipova i zaštitu od habanja.

Biorazgradivo 2-taktno ulje se može mešati sa benzinom i pogodno je za sisteme sa automatskim mešačima ili u sistemima sa injektorima.

Racio mešanja ulja je 2% (1:50) i 1% (1:100) u skladu sa preporukama proizvođača motora.

Prema specifikacijama

API TC+
CEC L-33-T-82 > 80%
NMMA TC-W3

Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
BL001001BIO	1 L	6	450
BL001005BIO	5 L	4	112
BL001020BIO	20 L	1	30
BL001060BIO	60 L	1	6
BL001205BIO	205 L	1	2
BL001999BIO	1000 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density na 15°C	0.897	kg/l
Colour	green	
Kinematic Viscosity na 40°C	47	mm ² /s
Kinematic Viscosity na 100°C	8.5	mm ² /s
Viscosity Index	170	
Flashpoint COC	105	°C
Pourpoint	-36	°C
Total Base Number	9.6	mgKOH/g

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.