



BL032000 Marine Engine Oil Multi Grade 15W-40

Verzija dokumenta: 22.04.2024.



opis

Ovo univerzalno mineralno marine motorno ulje je posebno pogodno za upotrebu u banzinskim motorima u normalnom režimu rada prve generacije, kao i u dizel motorima sa ili bez turbo punjača.

Prema specifikacijama

API CG-4
Allison C4
Caterpillar TO-2
Cummins
DAF
Deutz/MWM
Lister
MAN M 271
MB-Approval 228.1
Vetus
Volvo VDS
Yanmar

Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
BL032001	1 L	6	450
BL032005	5 L	4	112
BL032020	20 L	1	30
BL032060	60 L	1	6
BL032205	205 L	1	2
BL032999	1000 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density na 15°C	0.883	kg/l
Viscosity SAE	15W-40 15W-40	
Kinematic Viscosity na 40°C	107	mm ² /s
Kinematic Viscosity na 100°C	14	mm ² /s
Viscosity Index	132	
Flashpoint COC	228	°C
Pourpoint	-30	°C
Total Base Number	6.1	mgKOH/g
Sulphated Ash	1	mass%

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.