



BL059000 Marine Steering Oil

Verzija dokumenta: 22.04.2024.



opis

Ovo brodsko silo za upravljanje je parafinsko ulje sa visokim indeksom viskoznosti za optimalan rad hidrauličkih sistema sa visokim rasponom temperature. Ovo ulje za upravljanje pruža odličnu zaštitu od habanja i korozije, ima dobru sposobnost filtracije i brzo vrijeme ozračivanja što rezultira manjom šansom za pjenjenje. Potpuno je kompatibilan s materijalima za zaptivanje poput nitrila, silikona i fluoropolimera (teflon). MPM morsko ulje za upravljanje je pogodno za upotrebu u brodskim hidrauličkim upravljačkim sistemima, uključujući lansirne brodove sa Vetus hidrolizom.

Prema specifikacijama

DIN 51524 part 3
ISO 6743-4 Class HV 22

Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
BL059001	1 L	6	450
BL059020	20 L	1	30
BL059060	60 L	1	6
BL059205	205 L	1	2
BL059999	1000 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density na 15°C	0.859	kg/l
Kinematic Viscosity na 40°C	21.6	mm ² /s
Kinematic Viscosity na 100°C	5	mm ² /s
Viscosity Index	168	
Flashpoint COC	186	°C
Pourpoint	-39	°C

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.