



PP200B Instant Black Gasket (Pressure Pack)

Verzija dokumenta: 29.04.2024.



opis

MPM Gasket Sealant Black pruža izuzetnu otpornost na ulja i posebno je pogodno za zaptivanje. Ono zamenjuje zaptivke delova motora i može se upotrebljavati i za poklopac menjača, poklopac glave cilindra, kartera, uljnog kartera, diferencijala i vodenih pumpi.

Ovo je jednokomponentni silikonski zaptivač sa dugotrajnom temperaturnom otpornošću i do 180°C. Zbog svoje izuzetne osobine prijanjanja može se koristiti bez prajmera na površine od anodiziranog aluminijuma, stakla, epoksi i poliesterskih panela. Zamenjuje zaptivke na lak i jednostava način u odgovarajućoj razmeri. Nakon nanošenja silikon konzervira sa atmosferskom vlagom i gradi dugotrajan gumeni zaptivač. MPM Premium Gasket Sealant se ne može prefarbavati i ne preporučuje se za PE, teflonske i PP površine.

Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
PP200B	0.2 L	6	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density	1.03	kg/l
Colour	black	
Base	Acetoxy silicone	
Application Temperature	5 – 35	°C
Skin formation duration at 23 °C / 55% RF	~ 10	min.
Curing at 23 °C / 55% RF	~ 1.5	mm_24hours
Temperature Resistance After Curing Long Time	-50 – 180	°C
Silicone Based		
Uv Colour And Weather Resistant		
Sensor Safe		

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.